

FLUX



La generación de controladores universales, permite administrar y gobernar de forma estándar una amplia gama de equipos como bombas, motores, válvulas o sensores, simplificando notablemente las labores y costos de operación.

El Controlador Touch FLUX CT71 constituye una solución óptima para la automatización de procesos.

Pantalla touch

Su pantalla touch TFT-LCD 7" (800x480 píxeles), permite interactuar con las imágenes en pantalla proporcionando una potente herramienta adaptada a las necesidades específicas de cada cliente.

Aplicación

El Controlador Touch FLUX CT71 es apropiado para entornos de minería, construcción e industria, utilizado para una gran variedad de aplicaciones.

Protección

El equipo se destaca por su robustez y confiabilidad, su grado de protección es IP65 que lo resguarda contra la acción del polvo y salpicaduras de agua.

| | |
|--|---|
| Pantalla: | Touch TFT- LCD 7" 800x480 píxeles |
| Medidas (alto x ancho x fondo): | 150 x 200 x 100 mm |
| Grado de protección: | IP65 |
| Alimentación: | 100-240 VAC 50/60 Hz o 12 VDC |
| Entrada analógica: | 4 entradas activas/pasivas |
| Entradas digitales: | 8 Optoacopladas |
| Salida relé: | 4 Salidas de relé (con opción de 8 relé) |
| Salida analógica: | DAC 16 Bits |
| Entrada USB: | Tipo B |
| Puertos RS485: | 2 puertos (uno esclavo y uno maestro), ambos con protocolo MODBUS RTU |
| Comunicación inalámbrica: | 2.4 GHz, 902-928 MHz |
| Comunicación serial: | RS232 (inhabilita el puerto USB) |

FLUX CT71

DISPOSITIVO DE CONTROL CON PANTALLA TOUCH

INFORMACIÓN DE CONTACTO

www.dos20.cl

info@flux.cl

+ 56 (32) 2818480

+ 56 (32) 2815138

Av. Concón Reñaca 526, Concón, Chile.